







El dispositivo más pequeño y ligero de su categoría (16–22 kW)

DHI-190F HD

HERRAMIENTA DE CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN SEGURA PARA LA INDUSTRIA PESADA Y DE SOLDADURA Y EL MANTENIMIENTO DE COCHES

PARÁMETROS BÁSICOS











19/22

540x840x960





CALIDAD CHECA

DE UN FABRICANTE DE CONFIANZA más de 10 años en el mercado más de 50 000 máquinas vendidas



RETORNO DE LA INVERSIÓN

MAYOR EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERACIONAL rápido retorno de la inversión



SEGURIDAD

SIN CILINDROS o llama abierta en el lugar de trabajo



MÓVIL Y FÁCIL DE USAR

DIMENSIONES COMPACTAS, BAJO PESO ¡Simplemente conecte y use!







REEMPLAZO MODERNO DE TECNOLOGÍA AUTÓGENA ANTICUADA

RÁPIDO

LIMPIO

ECONÓMICO

ECOLÓGICO

SEGURO

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

- O Calentamiento por puntos localizados
- O Calentamiento de áreas más grandes
- **Soldadura**
- **Endurecimiento**
- 🧭 Calentamiento de tornillo
- 🧭 Calentar antes de distribuir
- Talleres de reparación de camiones
- Automotor
- Talleres de reparación de automóviles
- Mantenimiento
- Precalentamiento antes de soldar,
- Enderezamiento de diversos materiales incluyendo acero inoxidable, aluminio, cobre, etc.

[kHz]









18-35

líquido

21

5

BOBINAS PARA DHI-190F HD

Posibilidad de producción de bobinas personalizadas.



ACCESORIOS







Líquido refrigerante 10 l

CARACTERÍSTICAS

- Refrigeración por agua de bobinas de inducción
- 🤡 Control continuo de potencia 10 100 %
- 📀 Conexión USB para actualización de software
- Pantalla LCD clara con visualización de parámetros
- Iluminación de bobina LED







Distribuidor



www.dawell.cz

